

Naturharz Wandfarbe

naturweiss, matt, lösemittelfrei, vergilbungsarm, für Innen

Hoch deckende Naturharz Wandfarbe mit rein pflanzlichem Bindemittel. Sehr hoch wasserdampfdurchlässig.

Zusammensetzung

Wässrige Suspension aus hochwertigen Zellulosen, pflanzlichen Ölen und Harzen und Bienenwachs in feinsten Verteilung. Kreide, Talkum (asbestfrei), Dolomit und Titandioxid. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Für weiss oder farbig deckende Anstriche auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk usw. und auf organischen Untergründen (feststehende Tapeten, Rauhfaserpapieren, Gipskartonplatten, Stoffbespannung). Renovierungsanstriche auf festhaftenden Altanstrichen.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Geeignet sind mineralische Untergründe wie Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zementbeton, Porenbeton, Ziegelstein, Lehmstein, Lehmputz usw. Nicht direkt auf Kunststoffe, Dispersionen usw. verwenden.

Vorbehandlung

Auf stabile, rein mineralische und normal saugende Untergründe braucht es keine Vorbehandlung.

Im Innenbereich auf glatte, gut haftende alte Dispersionsanstriche sowie auf Fermacell, Gipskarton, reinen Gipsputz vorstreichen mit HAGA MineralputzgrundFEIN. Leicht sandende aber noch stabile Untergründe zur Verfestigung einmal satt überrollen mit HAGA Silikatvoranstrich. Alte glänzende Latex-, Öl- und Lackfarbenanstriche restlos entfernen oder zumindest mit einem Laugenmittel anlaugen und mit HAGA MineralputzgrundFEIN vorstreichen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch sehr gut aufrühren, mit Bürste oder Roller gleichmässig satt, nass in nass, kreuzweise auftragen oder spritzen.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.



Verbrauch

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 150 – 250 g/m² pro Anstrich.

Lieferform

Naturharz Wandfarbe ist in naturweiss erhältlich und kann vom Verarbeiter selber mit wasserlöslichen HAGA Vollton-Abtönfarben eingefärbt werden. Eimer à 8 kg, 16 kg und à 23 kg.

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht verschlossen, ca. 1 Jahr.