

# HAGA Calkosit Kalkstreichputz (ENDUIT BROSSE À LA CHAUX HAGA)

Enduit brosse et au rouleau écologique et naturel avec une haute capacité de diffusion

- grâce aux excellentes qualités de la chaux grasse déjà connues depuis des siècles, un enduit brosse pur et minéral d'une qualité biologique sans précédent, sans solvants, siccatifs, non polluantes et facile à éliminer.
- avec une haute capacité respiratoire, silicifie complètement avec tous les fonds minéraux et permet d'obtenir une belle surface murale mate et naturelle. L'enduit brosse à la chaux régule l'humidité, est hygiénisant et absorbe les odeurs.
- est résistant aux intempéries et convient, grâce à ses qualités optimales, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour toutes les constructions neuves et anciennes, les caves naturelles, les constructions classées «monuments historiques», l'agriculture, les constructions de bâtiments etc.
- est prêt à l'emploi et conditionnée en pot, a un bon pouvoir couvrant. Application à la brosse, au rouleau, au pinceau. Peut être nuancée avec HAGA Vollton- und Abtönfarben (teintes homogènes et de nuance HAGA) solubles dans l'eau et résistantes à la chaux.

## Informations sur l'utilisation

### Domaine d'application

Enduit brosse à grain fin et avec une haute capacité respiratoire comme revêtement décoratif et protecteur pour les murs et plafonds dans la zone intérieure, convient également dans les salles humides.

### Fonds appropriés

Fonds propres, stables, secs et sans efflorescences, minéraux tels que les enduits de finition liés au ciment à la chaux, briques silico-calcaires, béton cellulaire, briques en ciment, briques de terre cuite, anciennes peintures à la chaux, enduits anciens sans peinture, maçonnerie, enduit d'argile, panneaux Perlcon, Fermacell, Eternit, Duripanel, enduits synthétiques, dispersions etc. Des enduits fraîchement appliqués ne peuvent être travaillés qu'après 10 jours de séchage.

### Prétraitement

Appliquer une couche de HAGA Mineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) sur tous les fonds. Appliquer une couche de HAGA Silikatvoranstrich (enduit d'apprêt au silicate HAGA) sur tous les fonds stables, mais fortement sableux pour assurer leur stabilité.

### Mise en œuvre

HAGA Calkosit Kalkstreichputz (HAGA Calkosit enduit brosse à la chaux) est prêt à l'emploi une fois remué soigneusement. En cas de besoin, il est possible de le diluer avec un peu d'eau. En fonction du fond, l'application de 1 à 2 couche(s) est nécessaire. L'enduit s'applique avec un pinceau large, un pinceau rond, une brosse à plafond, un rouleau etc. La peinture à la chaux nuancée ne doit pas être appliquée avec un rouleau, mais toujours uniquement au pinceau ou à la brosse. Ne pas appliquer le glacis à une température du fond et de traitement inférieure à + 5°C.

### Important

Du fait que HAGA Calkosit Kalkstreichputz (HAGA Calkosit enduit brosse à la chaux) et HAGA Mineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) sont des matériaux à pores ouverts, à haute capacité de diffusion et absolument non bloquant, mais disposant au contraire d'une haute capacité respiratoire, les points suivants sont à respecter: Les composants pénétrant pouvant traverser les murs depuis le sol tels que les tanins de bois, la nicotine, les taches d'eau, les résidus de colle des papiers peints décollés ou les différents fonds à absorption des plaques de plâtre cartonnées ou panneaux Fermacell, enduits partiellement, peuvent provoquer une formation de tâches. Il s'agit là d'un phénomène typique de l'enduit n'affectant pas la qualité. Pour obtenir une belle surface uniforme, il convient d'appliquer une couche de HAGA Kalkfarbe (peinture à la chaux HAGA) après le séchage absolu de l'enduit.

### Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant chaux grasse est alcalin et corrosif à l'état humide. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

**Phrases de risque/conseils de prudence:** Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Éviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

### Consommation

La consommation dépend de la nature et du pouvoir absorbant du fond, de la mise en œuvre ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée. Pour une couche: env. 280-350 ml par procédure d'application.

### Forme de livraison

Prêt à l'emploi en pot à 25 kg, 10 kg et 5 kg.

### Durée de conservation

Conservé dans le récipient d'origine bien fermé, à un endroit frais et sec et à l'abri du gel 1 an env.