

Leistungserklärung (DOP)

Nr. 5102-H-319

**HAGA Mineralkleber WLF H 319**

<b>Kenncode des Produkttyps</b>	H 319 HAGA Mineralkleber WLF
<b>Verwendungszweck</b>	Putzmörtel für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände
<b>Hersteller</b>	HAGA AG, Amselweg 36, CH-5102 Rapperswil
<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 4
<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 998-1 Normalputzmörtel GP
<b>Erklärte Leistung</b>	

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten	A2	EN 998-1: 2016
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1: 2016
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	$\leq 25$	EN 998-1: 2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A,B oder C	EN 998-1: 2016
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (Tabellenwert)	$\leq 0,82 \text{ W/mK}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/mK}$ für P=90%	EN 998-1: 2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1: 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1: 2016

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Bühler, Geschäftsleitung

Rapperswil, 17.05.2018

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist  
auch ohne Unterschrift gültig